

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1	and the state of t
	SETOR: LICITAGAO
	Nº DEPROC .: 2268
	PÁG.:
1	ASS : LUCAS
	MAT :: 111687X
_	

TERMO DE REFERENCIA DO MEMORANDO Nº 377/2019

- 1. OBJETO: Aquisição futura e eventual de materiais permanentes.
- 2. JUSTIFICATIVA: A presente licitação é o registro de preços para aquisição futura e eventual de material permanente para atender as necessidades de complementação do mobiliário, onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de suas atividades, dos serviços prestados pelas Unidades e assim garantindo melhorias no atendimento e nas atividades diárias.
- 3. FORMA E LOCAL DE ENTREGA: Os equipamentos serão entregues de forma parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser entregues e servidos nos locais a serem determinados pelo Fiscal de Contrato, no âmbito do Município de Macaíba, por conta do contratado. Os pedidos serão efetuados por meio de requisição própria, emitida pelo Fiscal do Contrato, com pelo menos 24 horas de antecedência do serviço. O contrato a ser firmado terá uma duração de 12 (doze) meses a contar da ordem de fornecimento.
- 3.1 A entrega dos Equipamentos, deverão ser entregues nos locais determinados pelo Fiscal de Contrato, no horário de 08h às 16h, de segunda a sexta-feira, em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias CORRIDOS a contar do recebimento da Solicitação de Despesa.
- **4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**: Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela anexa.
- **4.1** Os objetos desta licitação deverão ser entregues devidamente montados e conferidos.
- 4.2 Os equipamentos deverão ter Garantia mínima de 12 (doze) meses;
- 4.3 Os equipamentos deverão acompanhar Manual em português;
- 4.4 Assistência Técnica no Estado do Rio Grande do Norte;





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR: LICITA CATO
N° DE PROC.: ユュ 6 4
PÁG.:
ASS .: LUCAS
MAT .: 111 68 78

- **4.5 -** Instalação e fornecimento de treinamento de operação do equipamento para os usuários em turnos definidos pelo comprador (manhã, tarde, se necessário) no endereço do Licitante;
- **4.6** Os Equipamentos deverão ser apresentados em embalagem fechada e lacrada com data de embalagem e período de validade, caso não possua esta apresentação, o licitante quando da entrega do produto, poderá não aceitar a sua entrega.
- **5. OUTRAS PRESCRIÇÕES**: Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:
- **5.1** Utilizar apenas materiais novos e de procedência conhecida, atendendo as especificações dos fabricantes quanto à utilização, aplicação, garantia, conservação e prazos de validade.
- 5.2 Não serão aceitos os serviços em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;
- **5.3** Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas de preço;
- **5.4** Forma de pagamento: em até 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento definitivo das entregas dos produtos, com a apresentação das respectivas notas fiscais/faturas.
- 5.5 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.
- 5.6 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4	VO DE PROC: 7768
	PAG.:
	ASS .: LUAS
	MAT.: 1116878

5.7 O fornecedor deve capacitar com treinamento de operação "*in loco*", em datas a serem agendadas com a equipe do Centro de Saúde, devendo o treinamento citado acima ser o suficiente para habilitação dos profissionais.

5.8 – Local de entrega dos materiais: na Sede Própria da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Av. Mônica Dantas, 28 – Centro – Macaíba/RN:

5.9 - Horário de entrega dos produtos: segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:30 e das 13:00 às 16:00 hs (horário de Brasília), estando sujeito a conferência e aceite por funcionário da Secretaria Municipal de Saúde.

GISLEYNE KARLA MEDEIROS DA SILVA Secretária Municipal de Saúde





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR: <u>LICITAÇÃO</u>

N° DE PROC.: <u>L</u> 2-68

PÁG.:

ASS: SUS <u>L</u> UGS

1-6550T.: 1116878

Av. Mônica Nobrega Dantas, 28 - Centro - Macaíba/RN - CEP: 59280-000 - Fone: 84 3271-5550

Bebedouro coletivo em aço inox, capacidade para 200 litros de	Unidade	Quantidade
água, regrigeração a partir de 180L/h, de 3 a 4 torneiras frontais, reservatório de água em P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, boia para regulagem do nível de água, gás ecológico, baixo consumo de energia, regulagem da temperatura da água. qualidade de todos os componentes do produto atestado em laboratório e certificado INMETRO.	UND	20
Bebedouro de coluna, cor branca, para garrafões de 20 litros, com fornecimento de água em temperatura natural ou gelada, com duas troneiras, bandeja remóvivel, com voltagem de 220 aproximadas de 980 x 320 x 330, termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5°C a 15°C, baixo consumo de energia, aprovado pelo inmetro. 220V.	UNID	30
Fogão doméstico de piso, 05 bocas, acendimento automático, botões removíveis, pés reguláveis, proteção térmica traseira, prateleiras deslizantes do forno com 2 níveis de altura, queimador do forno com alta performace, forno autolimpante, luz interior de forno, porta e vidro interior do forno removíveis, alimentação 220V.	UNID	5
Fogão doméstico com 4 bocas esmaltado na cor branca, acendedor automatico, botões removíveis, pés reguláveis, proteção térmica traseira, prateleiras deslizantes do forno com 2 níveis de altura, queimador do forno com alta performace, forno autolimpante, luz interior de forno, porta e vidro interior do forno removíveis, alimentação 220V.	UNID	30
Cadeira do tipo executiva, com assento e encosto anatômico executivo, ergonômica, sem braços, base giratória com regulagem de altura a gás, tratamento superficial estrutura pintura eletrostática, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, a inclinação para trás, espuma injetada de 45mm com espaldar médio, material revestimento assento e encosto tecido 100% poliéster	UNID	150
Forno microondas, cor branca, 10 níveis de potência: Diversos ajustes de potência para cozinhar diferentes receitas. Puxador embutido na cor prata, capacidade mínima 30 litros, prato giratório, relógio sim acertar a hora nos displays mais facilmente, Tecla Início/ +30s, alimentação 220V.	UNID	30



		SETOR: LICITAGAO
Geladeira de 2 portas com capacidade total para 260 a 280 litros, puxadores externos resistentes, porta-ovos removível e empilhável com capacidade para até 12 unidades, gabetão transparente para frutas e verduras com amplo espaço, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, alimentação 220V.	UNID	N° DE PROC: 2768 PÁG: ASS: 245 MAT: 10 11 687
Geladeira - 01 porta, capacidade entre 250 a 299 litros, cor branca, com congelador, degelo, prateleira funda com trava para evitar tombamento na porta do refrigerador, prateleiras aramadas com altura regulável, pés deslizantes niveladores, iluminação interna, cor branco, porta-ovos removível, controle de temperatura, gabetão transparente, alimentação 220V.	UNID	10
Armário estante de escritoorio material de MDF, duas portas com chave, has dimensões 800mm x 500mm x 1600mm, tampo de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC de 2,0 mm de espessura, caixaria toda confeccionada em MDF, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico.	UNID	25
Liquidificador com filtro, jarra em plástico resistente, potência de 500 watts, lâmina em açõ inoxidável, com 05 velocidades + pulsar, nível de ruído aprovado pelo Inmetro, capacidade total da jarra aproximadamente de 2 litros, cor preto, alimentação 220V.	UNID	5
Banqueta confeccionado em aço inoxidável, possui reggulagem de altura, possui rodízio, com assento giratori, pistão á gás e alavanca de acionamento cromada, base e encosto em PU.	UNID	5
Lixeira em aço inox com tampa e pedal, capacidade de 11 até 20 litros, balde interno removível.	UNID	2
Armário Vitrine - Armário Vitrine 2 portas com laterais em vidro cristal 3mm, fundo e teto em chapa de aço, fechadura cilindrica, 4 prateleiras em vidro cristal e pintura epóxi.	UNID	30
Balde a pedal com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal. Retangular com capacidade de 30 até 49 litros. Material de confecção polipropileno de alta densidade, pedal para acionamento da tampa, aro interno em plástico para segurar o saco de lixo. Haste na parte externa: evita o acúmulo de resíduos.	UNID	10
Mesa auxiliar - material de confecção aço/ ferro pintado e Armação tubular de 3/4", pintura eletrostática. 2 Prateleiras em chapa de aço. Cor da ferragem: branca. Dimensões mín. 40X40X80.	UNID	5
Mesa de Escritório - mesa retangular plana,com 01 ou 02 gavetas, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento X 0,60 m de largura, tampo em chapa de madeira (15mm), revestido com laminado plástico alta pressão, cor bege, acabamento perfil arredondado, estruturas metálicas, tubo 30x50mm, tratamento anti-ferrugem.	UNID	25

		SETOR: 1	ICITA ÇATO
Mesa de Exames - posição do leito fixo, material de confecção aço/ferro pintado, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até quatro posições aravés de cremalheira, pés com ponteira plástica, pintura eletrostática a pó epóxi, contém suporte para papel.	UNID	M DE PROC PÁG.;	2268 UMS 1116878
Mesa de reunião confeccionada em madeira MDP/MDF/MADEIRA, tipo oval, medindo aproximadamenteo 2.00 X 1,20M. Pés niveladores, estrutura em aço. Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm	UNID	3	
Mesa para impressora, estrutura de aço/ferro pintado, dimenções mínimas de 80X60X70 CM, tampo em madeira MDP/MDF/MADEIRA/SIMILAR.	UNID	5	
Relógio Digital, base em plástico pintado, visor de vidro, botões de regulagem, mostrador digital, calendário, cabo de alimentação certificado pelo Inmetro.	UNID	10	
Mesa para computador, mesa retangular para computador, medindo aproximadamente 1200(L)X770(P)X740(A)MM, estrutura da mesa é formada por tampo confeccionado em madeira prensada de MDP com ambas as faces em laminado de baixa pressão, divisões de 03 ou 4 gavetas, possui suporte para CPU, suporte para teclado e suporte para impressora.	UNID	10	
Mesa para Exame Ginecológico Simples Estofada, leito estofado com espuma revestida em courvim, dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo, regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras, estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável, pintura eletrostática a pó (Epóxi);	CONJ	25	
Ventilador de parede 65cm — bivolt, com 3 velocidades, grade removível, suporte de parede, fixação de grades por travas, inclinação vertical ajustável, diâmetro de 60cm, nas cores preta, branca ou cinza. potência aproximada de 200w, tensão bilvolt, baixo consumo de energia. só será admitida a oferta dos produtos que possuam a etiqueta nacional de conservação de energia — ence, nas classes a e b e c, nos termos da portaria inmetro n° 113 de 2008, que a prova os requisitos de avaliação da conformidade — rac do produto e trata da etiquetagem compulsória	UNID	120	M

		N° DE PROC.: ユン	5
Ventilador coluna, 3 velocidades, 60cm, bivolt, 200w, cor preta, com inclinação; Voltagem: 110V/220V (bivolt chaveado) Potência: 200W Frequência; 60 Hz Tipo: Coluna Uso: Doméstico e Comercial Cor: Preto Pintura: Eletrostática Hélice: Plástica Velocidade: Rotativa Variável (min, máx) Rotação: 1430 Rpm Vazão: 1,081 m3/s Oscilação horizontal: 55° Alcance: 5,5 m Quantidade de pás: 3 Diâmetro da hélice: 50,5 Grade: Metálica 156 Fios Diâmetro da grade protetora: 60 cm Suporte: Coluna aço com regulagem de altura; Especificações Silencioso: Sim Função oscilação com cabeça giratória: Sim Grade protetora de segurança: Sim Grade metálica removível: Sim Pesos e medidas (aproximados) Medidas do produto: 50 x 80 cm (largura x comprimento) Altura máxima: 1,65 m Medida do cabo de força: 1,85 m Medidas da embalagem: 17 x 62 x 69 cm (altura x largura x comprimento); inclusos: 1 Motor, 1 Kit Grades Traseira e Dianteira, 1 Hélice, 1 Suporte Pedestal, 1 Kit Parafusos e Porcas, 1 Manual (português).	UNID	PÁG.: ASS.: 14 (AS MAT.: 111 6 7 78	
Mesa ginecoologca eletrica - Braço direito e esquerdo estofado, com movimentos de abertura lateral e longitudinal; conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e vertical, estofado; conjuntos de apoio de pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal; conjunto porta coxas e apoio de pés com avanço e recuo longitudinal em 320mm; encosto em alma de aço com suporte de lençol; acionado no pedal por motoredutor; perneira em alma de aço acionado no pedal por motoredutor; todo estofamento na cor e revestido com PVC cristal; assento em estrutura em aço acionado no pedal por motoredutor; travesseiro apoio de cabeça anatômico estofadona cor e revestido em PVC cristal; pedal de comando com oito funções, posição de trabalho automática e volta a zero; chave geral liga e desliga bipolar; possui suporte para papel, fusível externo de segurança; quatro rodízios com freios; placa eletrônica com seleção automática de voltagem 127 V/220V; estrutura em aço maciço, com base tubular de alta resistência, pintura epóxi cor padrão; altura mínima 600mm; altura máxima 1050mm; capacidade de elevação total – 250 kl.	UNID	2	



SETOR: LICITAÇÃO

SETUR: LICITACATO

Nº DE PROC.: 1268

PÁG.:

ASS.: 2045

MAT.: 1116878

GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, MEDINDO 400(L)X500(P)X1500(A)MM CARACTERÍSICAS MÍNIMAS: -TAMPO: MADEIRA DE MDP COM ESPESSURA DE 25MM. Acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno ou pvc 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5 mm, conforme norma abnt nbr 13966, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno ou pvc são coladas pelo processo hot melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. Obs. Não serão aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. - laterais: madeira de mdp com espessura de 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno ou pvc 1 mm de espessura. As fitas de poliestireno ou pvc são coladas pelo processo hot melt. fundo: madeira de mdp com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. - gavetas: 4 (quatro) gavetas com frente em mdp revestido nas duas faces em laminado melamínico com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno ou pvc 3mm de espessura, coladas pelo processo hot melt. Gavetas com quadro em mdp 18mm e fundo em mdp 12mm revestido nas duas faces em laminado melamínico 12mm, acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno ou pvc 1mm de espessura. equipada com suporte para pastas suspensas, fechadura gavetas: cilíndrica com travamento na estrutura com duas chaves articuláveis antiquebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. - corrediças metálicas: corrediças telescópicas com abertura total do comprimento nominal e deslizamento com esferas de aço. puxadores: puxadores em alumínio extrudado com a largura da frente da gaveta em formato de j. - rodízios: quatro rodízios com chapa de aço para fixação na base do móvel e rodas de silicone transparente. Dois com trava (freio). Eixo fabricado em chapa estampada e cabeçote com uma pista de esferas, acabamento cromado. Eixo da roda rebitado. Roda injetada com revestimento em poliuretano termoplástico e núcleo em acrílico.

- opções de acabamento: madeira de mdp revestido duas faces de melamínico baixa pressão.

UNID

20

José Alzaituratias da Shiza Gumullusto Chefe Geral da Secretaria Municipal de Saúde A